

Mangueira para Ventilação e Exaustão



Mangueira para insuflamento / sucção de ar e condicionamento de ar. Resistente à chamas.

Composição

- Tecido de poliéster revestido de PVC resistente à chamas com estrutura helicoidal externa de aço galvanizado.

Aplicações

- Ventilação e ar condicionado;
- Insuflamento de ar;
- Ventilação e exaustão de ar em áreas confinadas;
- Ventilação e exaustão em áreas de alto risco;
- Aquecimento e ventilação de tendas; e
- Extração de fumos em baixa temperatura.


Opcionais sob encomenda

- Cores especiais;
- Comprimentos especiais;
- Tamanhos especiais de passo da estrutura helicoidal externa;
- Estrutura helicoidal externa em aço inox ou alumínio; e
- Diâmetros especiais (também métricos).

Master-Clip VINIL-B

Construção

- 1 - Estrutura helicoidal externa
- 2 - Tecido de poliéster revestido de PVC resistente à chamas



Temperatura de trabalho:

-20°C até 70°C
Intermitente à 80°C

Cor:

Amarela

Lance Padrão:

10,00m

Propriedades

- Boa resistência a danos mecânicos;
- Resistente à chamas;
- Ótimo custo e benefício;
- Leve;
- Altamente flexível;
- Extrema compressibilidade de 1:6;
- Pequeno raio de curvatura;
- Estrutura helicoidal protege contra a abrasão externa; e
- Trava mecânica da estrutura helicoidal externa provê fixação permanente do tecido da mangueira, garantindo estanqueidade e resistência ao estiramento.


FICHA TÉCNICA MASTER-CLIP VINIL B

Diâmetro Interno (pol.)	Pressão Positiva (mm.ca)	Pressão Negativa (mm.ca)	*Raio de Curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Código do Produto	Código Abraçadeira Orbital	Código Abraçadeira Regular
2,0	9186	3248	30	0,40	212-050-602	SC-4	LS88-40604B
2,4	7942	2258	37	0,50	212-60-602	SC-4	LS88-40604B
3,0	6318	1421	46	0,60	212-75-602	SC-4	LS88-40604B
3,6	5709	1015	55	0,60	212-90-602	SC-4	LS88-40604B
4,0	5202	812	61	0,60	212-100-602	SC-4	LS88-40604B
4,4	4897	660	67	0,70	212-110-602	SC-6	LS104-40606B
5,0	3375	507	76	0,80	212-125-602	SC-6	LS104-40606B
5,6	2537	406	85	0,80	212-140-602	SC-6	LS104-40606B
6,0	2233	355	91	0,90	212-150-602	SC-6	LS104-40606B
6,4	2131	304	98	0,90	212-160-602	SC-8	LS152-40608B
7,0	1878	254	107	1,00	212-175-602	SC-8	LS152-40608B
8,0	1497	203	122	1,20	212-200-602	SC-8	LS152-40608B
9,0	1167	152	161	1,40	212-225-602	SC-10	LS188-40610B
10,0	1015	127	178	1,60	212-250-602	SC-10	LS188-40610B
11,0	812	101	196	1,90	212-275-602	SC-12	LS232-40612B
12,0	710	101	213	2,10	212-300-602	SC-12	LS232-40612B
13,0	609	76	232	2,20	212-325-602	SC-14	LS258-40614B
14,0	584	76	249	2,50	212-350-602	SC-14	LS258-40614B
15,0	507	51	267	2,90	212-375-602	SC-16	LS280-40616B
16,0	482	51	284	3,10	212-400-602	SC-16	LS280-40616B
18,0	457	51	366	3,60	212-450-602	SC-18	LS312-40618B
20,0	431	25	406	4,19	212-500-602	SC-20	LS344-40620B
22,0	431	25	447	4,59	212-550-602	-	-
24,0	406	25	488	5,09	212-600-602	-	-
28,0	304	25	569	5,99	212-700-602	-	-
32,0	228	25	635	6,89	212-800-602	-	-
36,0	152	25	732	7,79	212-900-602	-	-

* Refere-se ao lado interior do cotovelo da mangueira.
Parâmetros acima à temperatura ambiente de 20°C.
Especificações sujeitas à alteração sem prévio aviso.



Abraçadeira Orbital Sistema "Quick Release"



A ponte soldada especial provê melhor estanqueidade, apertando a mangueira sobre o engate nos seus 360° de perímetro.

DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE:

MASTERDUCT
Connecting Values

Rua dos Estados, 18 - Vila Industrial

CEP: 06516-310 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Tel.: (011) 4151-5100 / 5151 / 2762 / 1568 / (011) 4554-2868

Fax (011) 4151-2596

www.masterduct.com.br - vendas@masterduct.com.br

