



## Abraçadeira de libertação rápida para flanges cónicas

Para conexões rápidas de flanges cónicas de PU Combiflex, flanges cónicas soldadas e flanges cónicas com espigões, seguindo a norma DIN 3016

### Produktdetails

#### Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: Grampo de ação rápida para flanges cónicos com base na norma DIN 3016
- Design da pinça: Grampo com esticador, Parafuso de fixação nos tamanhos M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda, a abertura acidental é evitada por um pino de segurança
- Material da pinça: Aço inoxidável 1.4301

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: inoxidável
- Outros: a abertura acidental é evitada por um pino de segurança, fácil de montar

#### Temperatura de funcionamento

#### Informação de entrega

#### Utilizações

#### Opções para personalizar produtos

### Artikelvarianten

Número de artigo

DN da mangueira

Peso da peça

Espaço mínimo livre (D)

Espaço livre para abrir (R)

002183	50	0,2	147	103
002184	65	0,26	158	103
002185	80	0,29	169	103
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](http://masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

