



Combiflex PU-flange cônica, aparafusável

Sistema de engate rápido aparafusado para todos os tipos de mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, baseado na norma DIN 3016

Produktdetails

Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: Sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, Transição suave entre a mangueira e o flange, Opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Design da flange: Projetado como um flange cônico

Propriedades

- Especificações do Produto: Em conformidade com a norma DIN 26057
- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: reutilizável e substituível, fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida, Versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

Utilizações

Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): em projeto permanentemente montado para conexões à prova de líquidos e resistentes à tensão, outras larguras nominais, outras cores

Artikelvarianten

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

