



## Combiflex PU-flange cónica, fixo

Sistema de engate rápido fixo para todas as mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, seguindo a norma DIN 3016

### Produktdetails

#### Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: Sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, Opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Design da flange: Projetado como um flange cônico

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida, Dissipação da carga eletrostática devido à placa de aterramento integrada, Versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

#### Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

#### Utilizações

### Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): em projeto permanentemente montado para conexões à prova de líquidos e resistentes à tensão, outras larguras nominais, outras cores

## Artikelvarianten

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](http://masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

