



Combiflex PU-flange cônica Food

Conector rápido fixo para todos os tipos de mangueiras Master-PUR Food de acordo com a norma DIN 3016, Food Safe EU 10/2011

Produktdetails

Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: Sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, Opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue / gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: Aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, O material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX
- Design da flange: Projetado como um flange cônico

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios, resistente à hidrólise
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco
- Outros: Dissipação da carga eletrostática devido à placa de aterramento integrada, fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida

Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Utilizações

Opções para personalizar produtos

Artikelvarianten

Número de artigo	DN da mangueira	Diâmetro exterior da flange (D)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Peso da peça	Comprimento
006919	50	78	75	parte masculina	0,10	68
005507	50	78	75	Peça fêmea	0,10	68
005409	65	91	90	parte masculina	0,15	78
005410	65	91	90	Peça fêmea	0,15	78
005581	80	104	105	parte masculina	0,18	83
005429	80	104	105	Peça fêmea	0,18	83
005445	100	129	131	parte masculina	0,35	88
005532	100	129	131	Peça fêmea	0,35	88
005455	125	161	156	parte masculina	0,42	95
005457	125	161	156	Peça fêmea	0,42	95
005550	150	190	184	parte masculina	0,63	105
005465	150	190	184	Peça fêmea	0,63	105
005472	160	200	190	parte masculina	0,70	105
005471	160	200	190	Peça fêmea	0,70	105
/	180	216	210	parte masculina	/	110
/	180	216	210	Peça fêmea	/	110
005478	200	242	235	parte masculina	0,87	110
005477	200	242	235	Peça fêmea	0,87	110

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

