



## Combiflex PU-Tomada de aperto roscada, aparafusável

Conector roscado PU para todos os tipos de mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, seguindo a norma DIN ISO 228

### Produktdetails

#### Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: A rosca de conexão é projetada de acordo com a norma DIN ISO 228, Conexão resistente à tensão e amplamente à prova de vazamentos
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente à hidrólise, resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: reutilizável e substituível, fácil de montar, Versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

#### Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

#### Utilizações

### Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): em projeto permanentemente montado para conexões à prova de líquidos e resistentes à tensão, outras larguras nominais, outras cores

## Artikelvarianten

Número de artigo	DN da mangueira	Fio de ligação (G)	Tipo	Peso da peça	Comprimento
001457	50	2	Mangueiras na versão L	0,16	83
001458	65	2,5	Mangueiras na versão L	0,23	94
001459	75	3	Mangueiras na versão L	0,26	102
001460	100	4	Mangueiras na versão L	0,53	124
001461	150	6	Mangueiras na versão L	0,95	109
001462	50	2	Mangueiras na versão H	0,16	83
001463	65	2,5	Mangueiras na versão H	0,23	94
001464	75	3	Mangueiras na versão H	0,26	102
001465	100	4	Mangueiras na versão H	0,53	124
001466	125	5	Mangueiras na versão H	0,65	100
001467	150	6	Mangueiras na versão H	0,95	109
001468	50	2	Mangueiras na versão HX	0,16	83
001470	65	2	Mangueiras na versão HX	0,23	94
001471	75	2,5	Mangueiras na versão HX	0,26	102
001472	100	2,5	Mangueiras na versão HX	0,53	124
001474	125	3	Mangueiras na versão HX	0,65	100
001475	150	3	Mangueiras na versão HX	0,95	109
006943	50	4	Mangueiras na versão Performance	0,16	83
001473	100	5	Mangueiras na versão Performance	0,53	124

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
masterflex.de

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

