



Tomada termoretráctil

Tomada termoretráctil para fácil conexão e vedação das mangueiras

Produktdetails

Construção / Material

- Design da tomada: feito de material reticulado
- Material da tomada: Poliolefina

Propriedades

- Propriedades Químicas: boa resistência a UV, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: Taxa de encolhimento de 3,5:1
- Propriedades Físicas: resistente ao frio, retardante de chamas
- Outros: fácil de cortar no comprimento

Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -55 - 110

Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

Utilizações

Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): Disponível com revestimento adesivo de fusão a quente mediante solicitação, Comprimentos especiais, Faixas de encolhimento de 54/18 a 375/265

Artikelvarianten

Número de artigo	DN da mangueira	Tipo	Comprimento
002565	54	Gama de contração 54 / 18 mm	1200
002566	75	Gama de contração 75 / 22 mm	1000
002568	95	Gama de contração 95 / 26 mm	1000
002570	120	Gama de contração 120 / 34 mm	1000
002572	160	Gama de contração 160 / 50 mm	1000
002578	280	Gama de contração 280 / 135 mm	300
002579	308	Gama de contração 308 / 215 mm	300
002580	375	Gama de contração 375 / 265 mm	300

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne
telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

