



## Combiflex Ligação da braçadeira Tomada de aperto acordo com ISO 2852

Conexão de braçadeira de acordo com a norma ISO 2852 para todas as mangueiras Master-PUR Food, segurança alimentar EU 10/2011

### Produktdetails

#### Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: Conexão à prova de líquidos, Simplificado, do wezy spozywczych Master-PUR od DN 25 - DN 102
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: Aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, O material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, O material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A, material está em conformidade com os requisitos da legislação alimentar da norma ISO 2852
- Execução do bocal: Design como soquete de fixação, fundido em, de metal
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4301
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos, inoxidável
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Outros: Dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

#### Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Produção sob encomenda

#### Utilizações

#### Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): A pedido, disponível como versão asséptica de acordo com a norma DIN 11863-3, soldável ou prensada, outros materiais

## Artikelvarianten

Número de artigo	DN da mangueira	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Peso da peça	Ligação Inch
008304	25	42	0,13	1
008305	38	60	0,18	1 ½
008307	51	71	0,29	2
008308	63	90	0,45	2 ½
008309	76	106	0,81	3
008310	102	130	1,20	4

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
masterflex.de

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

