



# Combiflex VA tomada roscada Food

Conexão roscada VA fundida com rosca macho de acordo com DIN ISO 228 para todas as mangueiras Master-PUR Food, food-safe EU 10/2011

### **Produktdetails**

#### Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: A rosca de conexão é projetada de acordo com a norma DIN ISO 228, Simplificado, Conexão à prova de líquidos
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: Aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, O material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, Seção fundida em PU aprovada para contato direto com alimentos
- Execução do bocal: projeto do conector roscado da mangueira, fundido em, de metal, rosca externa de acordo com a norma DIN ISO 228
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4310

#### **Propriedades**

- Propriedades Químicas: inoxidável, boa resistência a produtos químicos, inodoro e insípido
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco
- Outros: Dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

## Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 90
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 125 °C

### Informação de entrega

• Entrega, Tipo de produção: Produção sob encomenda

Utilizações

Opções para personalizar produtos

## Artikelvarianten

Número de artigo	DN da mangueira	Fio de ligação (G)	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Peso da peça
005494	25	1	42	0,19
/	32	1 1/4	52	0,34
005382	38	1 ½	60	0,42
/	40	1 ½	60	0,42
005401	50	2	71	0,55
005518	65	2 ½	90	0,82
005526	75	3	106	1,34
008977	80	3 ½	106	0,96
005440	100	4	130	1,94
/	125	5	155	2,43
005556	150	6	184	2,98

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

# Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch: +49 209 97077-112

Produktanfragen über masterflex.de

**Anschrift Zentrale** 

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

