



## Flange bem cônica

Flange bem cônica com base na norma DIN 3016

### Produktdetails

#### Construção / Material

- Spezifikation der Verbindungslösung: Possibilidade de conexão a tubos e tubulações de acordo com a DIN 2448 ou DIN 2458, Simplificado, Conexão à prova de líquidos, Sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016
- Design da flange: feita de aço, Aço St 37

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: protegido contra ferrugem
- Outros: fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida, uso versátil em conexão com peças de aço, como: Curvas, redutores e ramais

#### Temperatura de funcionamento

#### Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

#### Utilizações

#### Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): Mediante solicitação, disponível em aço inoxidável e como peça parafusada com rosca interna ou externa

### Artikelvarianten

Número de artigo	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Diâmetro exterior da flange (D)	Tipo	Peso da peça
002360	50	60,3	78	parte masculina	0,12
002359	50	60,3	78	Peça fêmea	0,12
002364	65	76,1	91	parte masculina	0,19
002363	65	76,1	91	Peça fêmea	0,19
002371	80	88,9	104	parte masculina	0,23
002370	80	88,9	104	Peça fêmea	0,23
002376	100	114,3	129	parte masculina	0,31
002375	100	114,3	129	Peça fêmea	0,31
002381	125	139,7	161	parte masculina	0,71
002380	125	139,7	161	Peça fêmea	0,71
002388	150	168,3	190	parte masculina	0,9
002387	150	168,3	190	Peça fêmea	0,9
002393	160	177,8	200	parte masculina	1,04
002392	160	177,8	200	Peça fêmea	1,04
002399	180	193,7	216	parte masculina	1,17
002398	180	193,7	216	Peça fêmea	1,17
002403	200	219,1	242	parte masculina	1,4
002402	200	219,1	242	Peça fêmea	1,4
002407	250	273,0	295	parte masculina	1,75
002406	250	273,0	295	Peça fêmea	1,75
000000	/	/	/	/	/

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
masterflex.de

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

