



Flange Combiflex PU, girável, atóxica

Flange de PU fixo para todos os tipos de mangueiras Master-PUR Food aprovadas para contato direto com alimentos EU 10/2011, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: flange adequado para contraflange de acordo com a norma DIN 2632/2633, padrão de furo de acordo com a norma DIN 2501, pescoço de solda de acordo com a DIN 2673, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal, estágio de pressão PN 10/16
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX
- Design da flange: flange solto feito de aço inoxidável

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios, resistente à hidrólise
- Cor: branco
- Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

| Código do produto | DN da flange | DN da mangueira | Diâmetro exterior do tubo (AD) | Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD) | Tipo | Peso da peça | Círculo de parafusos | Comprimento |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 005516 | 65 | 65 | 76,1 | 90 | / | 2,80 | 145 | 76 |
| / | 65 | 70 | 76,1 | 90 | / | 2,75 | 145 | 76 |
| 001982 | 80 | 75 | 88,9 | 105 | / | 3,39 | 160 | 76 |
| 005430 | 80 | 80 | 88,9 | 105 | / | 3,34 | 160 | 76 |
| / | 125 | 120 | 133,0 | 156 | exterior da tubagem 139,7 | 4,97 | 210 | 92 |
| / | 125 | 125 | 139,7 | 156 | exterior da tubagem 139,7 | 4,86 | 210 | 92 |
| 001987 | 125 | 125 | 133,0 | 156 | / | 4,86 | 210 | 92 |
| 005464 | 150 | 150 | 159,0 | 184 | exterior da tubagem 159 | 5,90 | 240 | 98 |
| / | 150 | 150 | 168,3 | 184 | exterior da tubagem 168,3 | 5,90 | 240 | 98 |
| 001989 | 150 | 160 | 177,8 | 184 | / | 5,61 | 240 | 98 |
| / | 125 | 120 | 133,0 | 156 | exterior da tubagem 133 | 4,97 | 210 | 92 |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

