



## Flange cônica Combiflex PU, atóxica

Conector rápido fixo para todos os tipos de mangueiras Master-PUR Food de acordo com a norma DIN 3016, Food Safe EU 10/2011

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue / gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX
- Design da flange: projetado como um flange cônico

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios, resistente à hidrólise
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco
- Outros: dissipação da carga eletrostática devido à placa de aterramento integrada, fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida

#### Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

## Aplicações

## Opções de customização

## Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior da flange (D)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Peso da peça	Comprimento
006919	50	78	75	parte masculina	0,10	68
005507	50	78	75	peça fêmea	0,10	68
005409	65	91	90	parte masculina	0,15	78
005410	65	91	90	peça fêmea	0,15	78
005581	80	104	105	parte masculina	0,18	83
005429	80	104	105	peça fêmea	0,18	83
005445	100	129	131	parte masculina	0,35	88
005532	100	129	131	peça fêmea	0,35	88
005455	125	161	156	parte masculina	0,42	95
005457	125	161	156	peça fêmea	0,42	95
005550	150	190	184	parte masculina	0,63	105
005465	150	190	184	peça fêmea	0,63	105
005472	160	200	190	parte masculina	0,70	105
005471	160	200	190	peça fêmea	0,70	105
/	180	216	210	parte masculina	/	110
/	180	216	210	peça fêmea	/	110
005478	200	242	235	parte masculina	0,87	110
005477	200	242	235	peça fêmea	0,87	110

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

## Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

### Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:  
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via  
masterduct.com.br

### Endereço da sede

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil  
Masterduct Brasil

