



Punho Combiflex PU, rosqueável, atóxico

conector roscado de PU fundido para fixação de conexões às mangueiras Master-PUR Food, aprovado para contato direto com alimentos EU 10/2011, seguindo a norma DIN ISO 228

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: a rosca de conexão é projetada de acordo com a norma DIN ISO 228
- Execução do sprue / gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente à hidrólise, resistente a micróbios
- Cor: branco
- Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Fio de ligação (G)	Peso da peça	Comprimento
/	75	3	/	102

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

<p>Solicite um orçamento</p> <p>Será um prazer orientá-lo por telefone: +55 (11) 4151-5100</p> <p>Consultas sobre produtos via masterduct.com.br</p>	<p>Endereço da sede</p> <p>Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen</p> <p>Endereço da Masterduct Brasil</p> <p>Masterduct Brasil</p>	
--	---	---