



Anel de vedação para a conexão Combiflex, padrão DIN 32676 Série A

para conexão de grampo de acordo com DIN 32676 série A

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -25 - 120 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 150 °C

Informação de entrega

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	Diâmetro exterior mm	DN da mangueira	Ligação mm	Diâmetro interior
002462	52,7	32	32	32,2
002465	52,7	40	40	38,2
002468	66,2	50	50	50,2
002472	93,2	65	65	66,2
002476	108,2	80	80	81,2
002480	121,2	100	100	100,2
002483	155,0	125	125	125,2
002485	183,0	150	150	150,2

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

