



Conexão Combiflex, moldada, padrão ISO 2852

Conexão de braçadeira de acordo com a norma ISO 2852 para todas as mangueiras Master-PUR Food, segurança alimentar EU 10/2011

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos, simplificado, para mangueiras Master-PUR Food de DN 25 - DN 102
- Execução do sprue / gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A, material está em conformidade com os requisitos da legislação alimentar da norma ISO 2852
- Execução do bocal: design como soquete de fixação, fundido em, de metal
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4301
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos, inoxidável
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Outros: dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: produção sob encomenda

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): a pedido, disponível como versão asséptica de acordo com a norma DIN 11863-3, soldável ou prensada, outros materiais

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Peso da peça	Ligação Inch
008304	25	42	0,13	1
008305	38	60	0,18	1 ½
008307	51	71	0,29	2
008308	63	90	0,45	2 ½
008309	76	106	0,81	3
008310	102	130	1,20	4

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

