



## Conexão Combiflex para laticínio, moldada com rosca externa

Conexão de tubo fundido com porca de ranhura segundo DIN 11851 para Mangueiras Master-PUR Food, segurança alimentar EU 10/2011

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos, simplificado, para mangueiras Master-PUR Food de DN 32 - DN 150
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, o material está em conformidade com as normas de alimentos da DIN 11851
- Execução do bocal: fundido em, de metal
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4301

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: inoxidável, inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Outros: dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

#### Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

- Prazo típico de produção: produção sob encomenda, para tubos de grau alimentício Master-PUR de DN 32 a DN 150

## Aplicações

### Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): a pedido, disponível como versão asséptica de acordo com a norma DIN 11864-1, soldável, prensada, outros materiais

## Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Peso da peça	Ligação mm	Rosca (DG) de acordo com DIN 405-1
005377	32	0,64	32	RD 58x1/6"
005381	40	0,76	40	RD 65x1/6"
005498	40	0,81	40	RD 65x1/6"
005392	50	1,01	50	RD 78x1/6"
005404	65	1,49	65	RD 95x1/6"
005420	80	1,73	80	RD 110x1/4"
005426	80	1,85	80	RD 110x1/4"
005434	100	2,90	100	RD 130x1/4"
005449	125	3,15	125	RD 160x1/4"
005470	150	3,40	150	RD 190x1/4"

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

## Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

### Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:  
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via  
[masterduct.com.br](http://masterduct.com.br)

### Endereço da sede

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil  
Masterduct Brasil

