



Flange Combiflex PU, não girável, moldada

Flange de PU fixo para todas as mangueiras Master-PUR, para flanges de acoplamento conforme DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: flange adequado para contraflange de acordo com a norma DIN 2632/2633, pescoço de solda de acordo com a DIN 2673, conexão resistente à tensão, classificação de pressão PN 10 para DN 200 ou maior, PN 10/16 para todos os outros DNs, conexão à prova de líquidos, conexão à prova de gás
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: preto
- Outros: dissipação da carga eletrostática devido à placa de aterramento integrada, versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da flange	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Peso da peça	Círculo de parafusos	Comprimento
005400	50	51	57,0	78	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 57	0,40	125	66
005388	50	51	60,3	78	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 60,3	0,40	125	66
005522	65	65	76,1	90	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 76,1	0,50	145	76
/	65	70	76,1	90	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 76,1	/	145	76
005525	80	76	88,9	105	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 88,9	/	160	76
005424	80	80	88,9	105	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 88,9	0,65	160	76
005438	100	102	108	131	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 108	/	180	86
005439	100	102	114,3	131	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 114,3	0,80	180	86
/	125	120	133	156	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 133	/	210	92
/	125	120	139,7	156	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 139,7	/	210	92
005592	125	127	133,0	156	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 133	1,00	210	92
005543	125	127	139,7	156	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 139,7	1,00	210	92
/	150	140	159	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 159	/	240	98
005552	150	152	159,0	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 159	1,40	240	98
005553	150	152	168,3	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 168,3	1,40	240	98
005559	150	160	177,8	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 177,8	1,50	240	98
005950	175	180	193,7	210	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,80	270	103
005475	200	203	219,1	210	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	2,00	295	103

Código do produto	DN da flange	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Tipo	Pesada peça	Círculo de parafusos	Comprimento
005571	250	250	267,0	292	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 267	3,00	350	118
005570	250	250	273,0	292	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance, exterior da tubagem 273	3,00	350	118
005574	300	300	323,9	344	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	4,00	400	123
005619	50	51	57,0	78	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 57	0,40	125	66
/	50	51	60,3	78	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 60,3	0,40	125	66
005621	65	65	76,1	90	mangueiras na versão Inline	0,50	145	76
/	80	76	88,9	105	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 88,9	/	160	76
005623	80	80	88,9	105	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 88,9	0,60	160	76
001936	100	102	108,0	131	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 108	0,65	180	86
005627	100	102	114,3	131	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 114,3	0,80	180	86
/	125	127	139,7	156	mangueiras na versão Inline, exterior da tubagem 139,7	/	210	92
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
005628	150	152	168,3	184	mangueiras na versão Inline	1,00	240	98
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	295	/
/	150	140	159	184		/	240	98
005632	150	152	159,0	184	mangueiras na versão Inline	1,40	240	98
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	240	/
/	150	160	177,8	184	mangueiras na versão Inline	/	240	98
010977	175	180	193,7	210	mangueiras na versão Inline	/	270	103
005635	200	203	219,1	210	mangueiras na versão Inline	2,00	295	103
/	250	250	267	292	mangueiras na versão Inline	/	350	118
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	350	/
/	300	300	323,9	344	mangueiras na versão Inline	/	400	123

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

