



Flange cônica Combiflex PU, atóxica

Conector rápido fixo para todos os tipos de mangueiras Master-PUR Food de acordo com a norma DIN 3016, Food Safe EU 10/2011

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue / gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX
- Design da flange: projetado como um flange cônico

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios, resistente à hidrólise
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco
- Outros: dissipação da carga eletrostática devido à placa de aterramento integrada, fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

| Código do produto | DN da mangueira | Diâmetro exterior da flange (D) | Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD) | Tipo | Peso da peça | Comprimento |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------|
| 006919 | 50 | 78 | 75 | parte masculina | 0,10 | 68 |
| 005507 | 50 | 78 | 75 | peça fêmea | 0,10 | 68 |
| 005409 | 65 | 91 | 90 | parte masculina | 0,15 | 78 |
| 005410 | 65 | 91 | 90 | peça fêmea | 0,15 | 78 |
| 005581 | 80 | 104 | 105 | parte masculina | 0,18 | 83 |
| 005429 | 80 | 104 | 105 | peça fêmea | 0,18 | 83 |
| 005445 | 100 | 129 | 131 | parte masculina | 0,35 | 88 |
| 005532 | 100 | 129 | 131 | peça fêmea | 0,35 | 88 |
| 005455 | 125 | 161 | 156 | parte masculina | 0,42 | 95 |
| 005457 | 125 | 161 | 156 | peça fêmea | 0,42 | 95 |
| 005550 | 150 | 190 | 184 | parte masculina | 0,63 | 105 |
| 005465 | 150 | 190 | 184 | peça fêmea | 0,63 | 105 |
| 005472 | 160 | 200 | 190 | parte masculina | 0,70 | 105 |
| 005471 | 160 | 200 | 190 | peça fêmea | 0,70 | 105 |
| / | 180 | 216 | 210 | parte masculina | / | 110 |
| / | 180 | 216 | 210 | peça fêmea | / | 110 |
| 005478 | 200 | 242 | 235 | parte masculina | 0,87 | 110 |
| 005477 | 200 | 242 | 235 | peça fêmea | 0,87 | 110 |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

