



## Flange cônica Combiflex PU, rosqueável

Sistema de engate rápido aparafusado para todos os tipos de mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, baseado na norma DIN 3016

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, transição suave entre a mangueira e o flange, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Design da flange: projetado como um flange cônico

#### Propriedades

- Especificações do Produto: em conformidade com a norma DIN 26057
- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: reutilizável e substituível, fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida

#### Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

#### Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

## Aplicações

### Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): klassifikation://{r=0,b=0,l=pt\_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603, outras larguras nominais, outras cores

## Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior da flange (D)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Tipo	Peso da peça	Comprimento
001380	50	78	75	43,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,10	68
001379	50	78	75	43,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,1	68
001382	65	91	90	48,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,15	78
001381	65	91	90	48,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,15	78
001384	80	104	105	53,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,18	83
001383	80	104	105	53,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,18	83
001386	100	129	131	58,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,35	88
001385	100	129	131	58,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,35	88
001388	125	161	156	63,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,42	95
001387	125	161	156	63,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,42	95
001390	150	190	184	73,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,63	105
001389	150	190	184	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,63	105
001392	160	200	190	73,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,7	105
001391	160	200	190	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,7	105
001394	180	216	210	78,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,8	110
001393	180	216	210	78,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,8	110
001396	200	242	235	78,5	parte masculina, mangueiras na versão L	0,87	110
001395	200	242	235	78,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	0,87	110
001398	250	295	283	88,5	parte masculina, mangueiras na versão L	1,4	120
001397	250	295	283	88,5	peça fêmea, mangueiras na versão L	1,4	120
001400	50	78	75	43,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,1	68
001399	50	78	75	43,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,1	68
001402	65	91	90	48,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,15	78

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior da flange (D)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Tipo	Peso da peça	Comprimento
001401	65	91	90	48,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,15	78
001404	80	104	105	53,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,18	83
001403	80	104	105	53,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,18	83
001406	100	129	131	58,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,35	88
001405	100	129	131	58,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,35	88
001408	125	161	156	63,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,42	95
001407	125	161	156	63,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,42	95
001410	150	190	184	73,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,63	105
001409	150	190	184	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,63	105
001412	160	200	190	73,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,7	105
001411	160	200	190	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,7	105
001414	180	216	210	78,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,8	110
001413	180	216	210	78,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,8	110
001416	200	242	235	78,5	parte masculina, mangueiras na versão H	0,87	110
001415	200	242	235	78,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	0,87	110
001418	250	295	283	88,5	parte masculina, mangueiras na versão H	1,4	120
001417	250	295	283	88,5	peça fêmea, mangueiras na versão H	1,4	120
001420	50	78	75	43,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,1	68
001419	50	78	75	43,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,1	68
001424	65	91	90	48,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,15	78
001423	65	91	90	48,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,15	78
001428	80	104	105	53,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,18	83
001427	80	104	105	53,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,18	83
001432	100	129	131	58,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,35	88
001431	100	129	131	58,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,35	88
001436	125	161	156	63,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,42	95
001435	125	161	156	63,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,42	95
001441	150	190	184	73,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,63	105
001440	150	190	184	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,63	105

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior da flange (D)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Tipo	Peso da peça	Comprimento
001447	160	200	190	73,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,7	105
001446	160	200	190	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,7	105
001449	180	216	210	78,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,8	110
001448	180	216	210	78,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,8	110
001451	200	242	235	78,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	0,87	110
001450	200	242	235	78,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	0,87	110
001453	250	295	283	88,5	parte masculina, mangueiras na versão HX	1,4	120
001452	250	295	283	88,5	peça fêmea, mangueiras na versão HX	1,4	120
001422	51	78	75	43,5	parte masculina, mangueiras na versão Performance	0,1	68
001421	51	78	75	43,5	peça fêmea, mangueiras na versão Performance	0,1	68
001426	65	91	90	48,5	parte masculina, mangueiras na versão Performance	0,15	78
001425	65	91	90	48,5	peça fêmea, mangueiras na versão Performance	0,15	78
001430	80	104	105	53,5	parte masculina, mangueiras na versão Performance	0,18	83
001429	80	104	105	53,5	peça fêmea, mangueiras na versão Performance	0,18	83
001434	102	129	131	58,5	parte masculina, mangueiras na versão Performance	0,35	88
001433	102	129	131	58,5	peça fêmea, mangueiras na versão Performance	0,35	88
001439	127	161	156	63,5	parte masculina, mangueiras na versão Performance	0,42	95
001438	127	161	156	63,5	peça fêmea, mangueiras na versão Performance	0,42	95
001445	152	190	184	73,5	parte masculina, mangueiras na versão Performance	0,63	105
001444	152	190	184	73,5	peça fêmea, mangueiras na versão Performance	0,63	105

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

## Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

**Solicite um orçamento**

Será um prazer orientá-lo por  
telefone:  
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via  
[masterduct.com.br](http://masterduct.com.br)

**Endereço da sede**

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil  
Masterduct Brasil

