



Flange Combiflex PU, girável, atóxica

Flange de PU fixo para todos os tipos de mangueiras Master-PUR Food aprovadas para contato direto com alimentos EU 10/2011, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: flange adequado para contraflange de acordo com a norma DIN 2632/2633, padrão de furo de acordo com a norma DIN 2501, pescoço de solda de acordo com a DIN 2673, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal, estágio de pressão PN 10/16
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX
- Design da flange: flange solto feito de aço inoxidável

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios, resistente à hidrólise
- Cor: branco
- Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da flange	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Tipo	Peso da peça	Círculo de parafusos	Comprimento
005503	50	50	57,0	75	exterior da tubagem 57	2,24	125	66
005504	50	50	60,3	75	exterior da tubagem 60,3	2,24	125	66
005516	65	65	76,1	90	/	2,80	145	76
/	65	70	76,1	90	/	2,75	145	76
001982	80	75	88,9	105	/	3,39	160	76
005430	80	80	88,9	105	/	3,34	160	76
005618	100	100	108,0	131	exterior da tubagem 108	3,79	180	86
001986	100	100	114,3	131	exterior da tubagem 114,3	3,79	180	86
/	125	120	133,0	156	exterior da tubagem 139,7	4,97	210	92
/	125	125	139,7	156	exterior da tubagem 139,7	4,86	210	92
001987	125	125	133,0	156	/	4,86	210	92
005464	150	150	159,0	184	exterior da tubagem 159	5,90	240	98
/	150	150	168,3	184	exterior da tubagem 168,3	5,90	240	98
001989	150	160	177,8	184	/	5,61	240	98
/	125	120	133,0	156	exterior da tubagem 133	4,97	210	92

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:

+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

