

Master-Clip VINYL B

Artikelstamm-Nr.: 000252

Mangueira para insuflamento / sucção de ar e condicionamento de ar. Resistente à chamas



resistente à hidrólise



resistente a micróbios



retardante de chamas



compressível



muito flexível



leve



moderadamente resistente à pressão

Produktdetails

Construção / Material

- Tipo de construção: Mangueira em espiral com perfil de fixação
- Design da helix: Faixa de metal, formada como um perfil de fixação
- Material da helix: Tira de aço galvanizado a quente
- Design da espiral externa: projetado como um perfil de proteção adicional
- Execução da parede: feito de material especificado, revestido, Revestimento de PVC
- Material da parede: Tecido de poliéster
- Especificações da parede: Retardante de chamas

Propriedades

- Propriedades Mecânicas: compressível aprox. 1:6
- Flexibilidade: muito flexível
- Peso: leve
- Resistência à Pressão: moderadamente resistente à pressão
- Cor: cinza

Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -20 - 70
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 80 °C

Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Produção sob encomenda

Utilizações

- Áreas de aplicação: Engenharia mecânica e de instalações, Ventilação e ar-condicionado, Química, Plásticos

Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): outros comprimentos, outras larguras nominais, outras cores, outras distâncias da espiral, com espiral de aço inoxidável

Artikelvarianten

Número de Artigo estendido	Número de artigo	Tamanho Nominal (DN) mm	Raio de curvatura * mm	Peso	Pressão de funcionamento bar	Faixa de pressão negativa bar	Comprimento máximo de produção
000252:40:x	000252	40	24	0,40	0,93	0,35	25
000252:45:x	000252	45	27	0,40	0,92	0,33	25
000252:50:x	000252	50	30	0,40	0,9	0,31	25
000252:55:x	000252	55	33	0,40	0,85	0,26	25
000252:60:x	000252	60	36	0,50	0,78	0,22	25
000252:65:x	000252	65	39	0,50	0,68	0,19	25
000252:70:x	000252	70	42	0,50	0,67	0,16	25
000252:75:x	000252	75	45	0,60	0,62	0,14	25
000252:80:x	000252	80	48	0,60	0,61	0,12	25
000252:90:x	000252	90	54	0,60	0,56	0,1	25
000252:100:x	000252	100	60	0,60	0,51	0,08	25
000252:110:x	000252	110	66	0,70	0,48	0,07	25
000252:120:x	000252	120	72	0,70	0,36	0,06	25
000252:125:x	000252	125	75	0,80	0,33	0,05	25
000252:130:x	000252	130	78	0,80	0,28	0,05	25
000252:140:x	000252	140	84	0,80	0,25	0,04	25
000252:150:x	000252	150	90	0,90	0,22	0,04	25
000252:160:x	000252	160	96	0,90	0,21	0,03	25
000252:170:x	000252	170	102	0,90	0,19	0,03	25
000252:175:x	000252	175	105	1,00	0,185	0,03	25
000252:180:x	000252	180	108	1,00	0,172	0,02	25
000252:200:x	000252	200	120	1,20	0,148	0,02	25
000252:215:x	000252	215	129	1,30	0,128	0,02	25
000252:225:x	000252	225	135	1,40	0,115	0,02	25
000252:250:x	000252	250	175	1,60	0,1	0,01	25
000252:275:x	000252	275	193	1,90	0,08	0,01	25
000252:300:x	000252	300	210	2,10	0,07	0,01	25
000252:315:x	000252	315	221	2,10	0,062	0,01	25
000252:325:x	000252	325	228	2,20	0,059	0,01	25
000252:350:x	000252	350	245	2,50	0,056	0,01	25
000252:375:x	000252	375	263	2,90	0,05	0,01	25
000252:400:x	000252	400	280	3,10	0,047	0,01	25
000252:450:x	000252	450	360	3,60	0,045	0,01	25

Número de Artigo estendido	Número de artigo	Tamanho Nominal (DN) mm	Raio de curvatura * mm	Peso	Pressão de funcionamento bar	Faixa de pressão negativa bar	Comprimento máximo de produção
000252:500:x	000252	500	400	4,10	0,043	0,01	25
000252:550:x	000252	550	440	4,60	0,042	0,01	20
000252:600:x	000252	600	480	5,10	0,039	0,01	20
000252:700:x	000252	700	560	6,00	0,031	0,01	20
000252:800:x	000252	800	640	6,90	0,022	0,01	20
000252:900:x	000252	900	720	7,80	0,016	0,01	20

Todos os dados se referem a um meio e temperatura ambiente de +20°C.

Especificação do raio de curvatura relacionado com o interior da curva da mangueira
Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Mögliche Anschlüsselemente




Conector de mangueira
Conector em chapa de aço para estender, conectar e unir mangueiras leves a de peso médio.




Redutor de mangueira, simétrico
Redutor de mangueira para estender, conectar e unir mangueiras leves a de peso médio.



Clip-Grip Abraçadeira, aparafusável
Abraçadeira especial para fixar todos os tipos de mangueiras da série Master-Clip a equipamentos móveis e estacionários



Clip-Grip Abraçadeira de mangueira, aparafusável, aço inoxidável
Abraçadeira especial para fixar todos os tipos de mangueiras da série Master-Clip a sistemas móveis e estacionários



Clip-Grip Abraçadeira de libertação rápida
Abraçadeira especial para fixação de todos os tipos de mangueira da série Master-Clip a instalações móveis e estacionárias

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

