

Master-Clip VINYL

Artikelstamm-Nr.: 000251

Mangueira aspiradora e sopradora feita de filme de PVC



resistente à hidrólise



resistente a micróbios



retardante de chamas



compressível



muito flexível



leve



moderadamente resistente à pressão

Produktdetails

Construção / Material

- Tipo de construção: Mangueira em espiral com perfil de fixação
- Design da helix: Faixa de metal, formada como um perfil de fixação
- Material da helix: Tira de aço galvanizado a quente
- Design da espiral externa: projetado como um perfil de proteção adicional
- Execução da parede: feito de material puro, camada única executada
- Material da parede: Filme de PVC

Propriedades

- Propriedades Químicas: sem silicone
- Propriedades Mecânicas: compressível aprox. 1:6
- Flexibilidade: muito flexível
- Peso: leve
- Resistência à Pressão: moderadamente resistente à pressão
- Cor: cinza

Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -20 - 70
- Temperatura máxima a curto prazo: brevemente até 80 °C

Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Produção sob encomenda

Utilizações

- Áreas de aplicação: Engenharia mecânica e de instalações, Ventilação e ar-condicionado, Química, Plásticos

Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): outros comprimentos, outras larguras nominais, outras cores, outras distâncias da espiral, com espiral de aço inoxidável

Artikelvarianten

Número de Artigo estendido	Número de artigo	Tamanho Nominal (DN) mm	Raio de curvatura * mm	Peso	Pressão de funcionamento bar	Faixa de pressão negativa bar	Comprimento máximo de produção
000251:40:x	000251	40	24	0,40	0,63	0,15	25
000251:45:x	000251	45	27	0,40	0,62	0,14	25
000251:50:x	000251	50	30	0,40	0,6	0,13	25
000251:55:x	000251	55	33	0,40	0,58	0,13	25
000251:60:x	000251	60	36	0,50	0,55	0,12	25
000251:65:x	000251	65	39	0,50	0,5	0,11	25
000251:70:x	000251	70	42	0,50	0,4	0,11	25
000251:75:x	000251	75	45	0,50	0,35	0,1	25
000251:80:x	000251	80	48	0,50	0,3	0,09	25
000251:90:x	000251	90	54	0,60	0,26	0,08	25
000251:100:x	000251	100	60	0,60	0,23	0,07	25
000251:110:x	000251	110	66	0,60	0,2	0,06	25
000251:120:x	000251	120	72	0,70	0,18	0,05	25
000251:125:x	000251	125	75	0,70	0,17	0,05	25
000251:130:x	000251	130	78	0,80	0,15	0,05	25
000251:140:x	000251	140	84	0,80	0,14	0,04	25
000251:150:x	000251	150	90	0,90	0,14	0,04	25
000251:160:x	000251	160	96	0,90	0,13	0,04	25
000251:170:x	000251	170	102	0,90	0,12	0,03	25
000251:175:x	000251	175	105	1,00	0,11	0,03	25
000251:180:x	000251	180	108	1,00	0,11	0,03	25
000251:200:x	000251	200	120	1,10	0,1	0,03	25
000251:215:x	000251	215	151	1,10	0,09	0,02	25
000251:225:x	000251	225	158	1,20	0,08	0,02	25
000251:250:x	000251	250	175	1,40	0,08	0,02	25
000251:275:x	000251	275	193	1,70	0,07	0,01	25
000251:300:x	000251	300	210	1,90	0,06	0,01	25
000251:315:x	000251	315	221	1,90	0,06	0,01	25
000251:325:x	000251	325	228	2,00	0,05	0,01	25
000251:350:x	000251	350	245	2,20	0,05	0,01	25
000251:375:x	000251	375	263	2,60	0,04	0,01	25
000251:400:x	000251	400	280	2,80	0,03	0,01	25
000251:450:x	000251	450	360	3,30	0,03	0,01	25

Número de Artigo estendido	Número de artigo	Tamanho Nominal (DN) mm	Raio de curvatura * mm	Peso	Pressão de funcionamento bar	Faixa de pressão negativa bar	Comprimento máximo de produção
000251:500:x	000251	500	400	3,80	0,03	0,01	25
000251:550:x	000251	550	440	4,30	0,02	0,01	15
000251:600:x	000251	600	480	4,90	0,02	0,01	15
000251:700:x	000251	700	560	5,60	0,02	0,01	15
000251:800:x	000251	800	640	6,20	0,02	0,01	15
000251:900:x	000251	900	720	7,0	0,01	0,01	15

Todos os dados se referem a um meio e temperatura ambiente de +20°C.
 Especificação do raio de curvatura relacionado com o interior da curva da mangueira
 Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Mögliche Anschlusselemente



Conector de mangueira
 Conector em chapa de aço para estender, conectar e unir mangueiras leves a de peso médio.




Redutor de mangueira, simétrico
 Redutor de mangueira para estender, conectar e unir mangueiras leves a de peso médio.



Clip-Grip Abraçadeira, aparafusável
 Abraçadeira especial para fixar todos os tipos de mangueiras da série Master-Clip a equipamentos móveis e estacionários



Clip-Grip Abraçadeira de mangueira, aparafusável, aço inoxidável
 Abraçadeira especial para fixar todos os tipos de mangueiras da série Master-Clip a sistemas móveis e estacionários



Clip-Grip Abraçadeira de libertação rápida
 Abraçadeira especial para fixação de todos os tipos de mangueira da série Master-Clip a instalações móveis e estacionárias

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch:
 +49 209 97077-112

Produktanfragen über
masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
 Willy-Brandt-Allee 300
 45981 Gelsenkirchen

