



Streetmaster GKS

Código do produto: 000217

Mangueira de PU (poliuretano) para limpeza de ruas, ótima resistência à abrasão e resistência à micróbios e hidrólise



resistente a micróbios



compressível



moderadamente flexível



pesado



moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Construção: mangueira extrudada de perfil com espiral de metal
- Design da espiral: feito de fio de aço
- Material da espiral: Aço para molas
- Revestimento do tecido: feito de material puro, espessura da parede entre as espirais aprox. 1,8 - 3,4 mm
- Material do tecido: Poliéter Poliuretano

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio
- Flexibilidade: moderadamente flexível
- Peso: pesado
- Resistência à Pressão: moderadamente resistente à pressão
- Cor: preto
- Outros: configurável como um sistema de mangueiras com interface digital para compatibilidade com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C

- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais em comprimentos padrão estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais e comprimentos individuais também na saída do estoque

Aplicações

- Áreas de aplicação: Tecnologia Aeroespacial, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza, Têxtil

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): outras cores, outros comprimentos, outras larguras nominais, com impressão específica do cliente

Configurações do produto

Número de Artigo estendido	Código do produto	Diâmetro interno (DN) mm	Diâmetro exterior mm	Raio de curvatura * mm	Peso kg/m	Pressão de funcionamento bar	Capacidade máxima de pressão negativa bar	Comprimentos máximo produzível m	Comprimentos mantidos regularmente em estoque
000217:225:x	000217	225	240	525	4,70	0,6	0,36	20	5,00, 10
000217:250:x	000217	250	269	585	5,40	0,6	0,32	20	5,00, 10
000217:280:x	000217	280	295	655	6,30	0,5	0,28	20	/

Todos os dados se referem a um meio e temperatura ambiente de +20°C.

Especificação do raio de curvatura relacionado com o interior da curva da mangueira

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Possíveis elementos de conexão



Abraçadeira reforçada
Abraçadeira especial para fixação de mangueiras espirais médias e pesadas em peças de conexão em unidades móveis e estacionárias



Abraçadeira reforçada de aço inoxidável
Abraçadeira especial para fixar mangueiras espirais médias e pesadas em peças de conexão em instalações móveis e estacionárias.



Punho Streetmaster
Manga de conexão fixa para todas as mangueiras Streetmaster

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

