



## PA Duopart®

Mangueira dupla de poliamida como solução de ligação sem rebarbas



sem  
espiral



sem metal

### Produktdetails

#### Construção / Material

- Execução da parede: feito de material altamente resistente à abrasão, feito de um material insensível a rachaduras por corrosão sob tensão, feito de um material com alta resistência ao impacto, As dimensões e as tolerâncias correspondem à norma DIN 73378 e são fabricadas de acordo com a norma DIN 74324

#### Propriedades

- Especificações do Produto: Fabricado com diâmetro externo calibrado
- Propriedades Químicas: boa resistência a produtos químicos, boa resistência a solventes, boa resistência ao óleo, boa resistência a UV, livre de halogênio, resistente à hidrólise, boa resistência a gorduras, livre de substâncias que prejudicam o umedecimento da tinta (LABS)
- Propriedades Mecânicas: pequeno raio de curvatura

#### Temperatura de funcionamento

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90

#### Informação de entrega

- Entrega, Tipo de produção: Diâmetro interno: 2,0 - 8,0 mm, Diâmetro externo: 4,0 - 10,0 mm

#### Utilizações

- Áreas de aplicação: Agricultura, Automotivo, Engenharia mecânica e de instalações, Robótica e automação, Indústria, Indústria de semicondutores, Tecnologia aeroespacial, Granel e construção, Transporte marítimo

e ferroviário, Química, Tecnologia de superfície, Alimentos e produtos farmacêuticos, Descarte de resíduos e tecnologia de limpeza, Plásticos, Tecnologia de transporte, elevação e alimentação, Têxtil, Impressão e papel, Construção de veículos, Fabricação de metais e ferramentas

#### Opções para personalizar produtos

- Modificação opcional do artigo (a pedido): outras cores, para impressão, Mangueira múltipla, Rolos

## Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

### Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne  
telefonisch:  
+49 209 97077-112

Produktanfragen über  
[masterflex.de](http://masterflex.de)

### Anschrift Zentrale

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

