



Anel de vedação para a conexão Combiflex, padrão DIN 32676 Série A

para conexão de grampo de acordo com DIN 32676 série A

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -25 - 120 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 150 °C

Informação de entrega

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

| Código do produto | Diâmetro exterior mm | DN da mangueira | Ligação mm | Diâmetro interior |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 002462 | 52,7 | 32 | 32 | 32,2 |
| 002465 | 52,7 | 40 | 40 | 38,2 |
| 002468 | 66,2 | 50 | 50 | 50,2 |
| 002472 | 93,2 | 65 | 65 | 66,2 |
| 002476 | 108,2 | 80 | 80 | 81,2 |
| 002480 | 121,2 | 100 | 100 | 100,2 |
| 002483 | 155,0 | 125 | 125 | 125,2 |
| 002485 | 183,0 | 150 | 150 | 150,2 |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

