



Conexão Combiflex, moldada, padrão DIN 32676 Série A

Conexão de braçadeira de fundição DIN 32676 Série A para todas as mangueiras Master-PUR Food, segurança alimentar UE 10/2011

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: simplificado, conexão à prova de líquidos
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A
- Execução do bocal: design como soquete de fixação, fundido em, de metal
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4301
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR

Propriedades

- Propriedades Químicas: inoxidável, inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Outros: dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: produção sob encomenda

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): a pedido, disponível como versão asséptica de acordo com a norma DIN 11863-3, soldável ou prensada, outros materiais

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Peso da peça	Ligação Inch
/	25	42	0,09	1
005496	32	52	0,16	1 ¼
005379	38	60	0,21	1 ½
005385	40	60	0,21	1 ½
004611	50	71	0,29	2
005412	65	90	0,46	2 ½
05422	75	106	0,78	3
005428	80	106	0,60	3 ½
005444	100	130	1,12	4
005542	125	155	1,39	5
004617	150	184	1,74	6

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

