



Conexão Combiflex, moldada, padrão ISO 2852

Conexão de braçadeira de acordo com a norma ISO 2852 para todas as mangueiras Master-PUR Food, segurança alimentar EU 10/2011

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão à prova de líquidos, simplificado, para mangueiras Master-PUR Food de DN 25 - DN 102
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A, material está em conformidade com os requisitos da legislação alimentar da norma ISO 2852
- Execução do bocal: design como soquete de fixação, fundido em, de metal
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4301
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos, inoxidável
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Outros: dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: produção sob encomenda

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): a pedido, disponível como versão asséptica de acordo com a norma DIN 11863-3, soldável ou prensada, outros materiais

Configurações do produto

| Código do produto | DN da mangueira | Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD) | Peso da peça | Ligação Inch |
|-------------------|-----------------|--|--------------|--------------|
| 008304 | 25 | 42 | 0,13 | 1 |
| 008305 | 38 | 60 | 0,18 | 1 ½ |
| 008307 | 51 | 71 | 0,29 | 2 |
| 008308 | 63 | 90 | 0,45 | 2 ½ |
| 008309 | 76 | 106 | 0,81 | 3 |
| 008310 | 102 | 130 | 1,20 | 4 |

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

