



Anel de vedação para a conexão Combiflex

Anel de vedação para meios sólidos, líquidos e gasosos nas indústrias alimentícia, farmacêutica e química, para conexões roscadas de acordo com a DIN 11851

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: para espigões roscados com rosca externa de tubo de leite conforme DIN 11851 de DS 32 - DS 150
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: azul
- Outros: pode ser esterilizado com vapor superaquecido

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -25 - 120 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 150 °C

Informação de entrega

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Ligação mm	Diâmetro interior	Espessura do fio
002461	32	32	36	5
002464	40	40	42	5
002467	50	50	54	5
002471	65	65	71	5
002475	80	80	85	5
002479	100	100	104	6
002482	125	125	130	7
002484	150	150	155	7

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

