



Conexão Combiflex para laticínios, moldada

Conexão de tubos fundidos de acordo com DIN 11851 para mangueiras Master-PUR Food, segurança alimentar EU 10/2011

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: conexão de mangueira rosqueada de acordo com a norma DIN 11851, simplificado, conexão à prova de líquidos
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, o material está em conformidade com as normas de alimentos da DIN 11851
- Execução do bocal: fundido em, de metal
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4301
- Design do anel de vedação: feito de borracha
- Material do anel de vedação: NBR, o material está em conformidade com os regulamentos de alimentos da DIN 32676 Série A

Propriedades

- Propriedades Químicas: inoxidável, inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Outros: dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: produção sob encomenda, para tubos de grau alimentício Master-PUR de DN 32 a DN 150

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): a pedido, disponível como versão asséptica de acordo com a norma DIN 11864-1, soldável, prensada, outros materiais

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Peso da peça	Ligação mm	Rosca (DG) de acordo com DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

