



Punho Combiflex VA, atóxico

Conexão roscada VA fundida com rosca macho de acordo com DIN ISO 228 para todas as mangueiras Master-PUR Food, food-safe EU 10/2011

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: a rosca de conexão é projetada de acordo com a norma DIN ISO 228, simplificado, conexão à prova de líquidos
- Execução do sprue /gola: feito de material especificado
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Especificação do sprue / gola: aprovado para contato direto com alimentos de acordo com a Diretiva da UE 1935/2004, 10/2011 e suas últimas diretivas de alteração, o material está em conformidade com as normas de alimentos da BfR XXXIX, seção fundida em PU aprovada para contato direto com alimentos
- Execução do bocal: projeto do conector roscado da mangueira, fundido em, de metal, rosca externa de acordo com a norma DIN ISO 228
- Material do bocal: Aço inoxidável 1.4310

Propriedades

- Propriedades Químicas: inoxidável, boa resistência a produtos químicos, inodoro e insípido
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Cor: branco
- Outros: dissipação da carga eletrostática por meio da conexão de aterramento entre a mangueira e a conexão

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: produção sob encomenda

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Fio de ligação (G)	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Peso da peça
005494	25	1	42	0,19
/	32	1 ¼	52	0,34
005382	38	1 ½	60	0,42
/	40	1 ½	60	0,42
005401	50	2	71	0,55
005518	65	2 ½	90	0,82
005526	75	3	106	1,34
008977	80	3 ½	106	0,96
005440	100	4	130	1,94
/	125	5	155	2,43
005556	150	6	184	2,98

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

