

## Flange cônica com espigão metálico

Flange cônico com base na norma DIN 3016

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: possibilidade de conexão a tubos e tubulações de acordo com a DIN 2448 ou DIN 2458, simplificado, conexão à prova de líquidos, sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016
- Design da flange: feita de aço, Aço St 37

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos, inoxidável
- Outros: fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida

#### Temperatura de operação

#### Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

#### Aplicações

#### Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): disponível em aço inoxidável, mediante solicitação

### Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Tipo	Peso da peça	Comprimento
-------------------	-----------------	------	--------------	-------------

002411	50	parte masculina	0,54	104
002410	50	peça fêmea	0,54	104
002414	65	parte masculina	0,68	108
006094	65	peça fêmea	0,68	108
002418	80	parte masculina	0,9	108
002417	80	peça fêmea	0,9	108
002422	100	parte masculina	1,41	128
002421	100	peça fêmea	1,41	128
002426	125	parte masculina	2,02	133
002425	125	peça fêmea	2,02	133
002430	150	parte masculina	3,07	133
002429	150	peça fêmea	3,07	133
002434	160	parte masculina	3,47	133
002433	160	peça fêmea	3,47	133
002436	180	parte masculina	4,09	133
002435	180	peça fêmea	4,09	133
002438	200	parte masculina	5,09	133
002437	200	peça fêmea	5,09	133
002441	250	parte masculina	6,08	133
002440	250	peça fêmea	6,08	133


Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

### Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

### Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

<p><b>Solicite um orçamento</b></p> <p>Será um prazer orientá-lo por telefone: +55 (11) 4151-5100</p> <p>Consultas sobre produtos via <a href="http://masterduct.com.br" style="color: white;">masterduct.com.br</a></p>	<p><b>Endereço da sede</b></p> <p>Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen</p> <p><b>Endereço da Masterduct Brasil</b></p> <p>Masterduct Brasil</p>	
--	---	---