



## Abraçadeira para flanges cônicas, engate rápido

Para conexões rápidas de flanges cônicas de PU Combiflex, flanges cônicas soldadas e flanges cônicas com espigões, seguindo a norma DIN 3016

### Detalhes do produto

#### Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: grampo de ação rápida para flanges cônicos com base na norma DIN 3016
- Design da pinça: grampo com esticador, parafuso de fixação nos tamanhos M5-M10 projetado como parafuso hexagonal com fenda, a abertura accidental é evitada por um pino de segurança
- Material da pinça: Aço inoxidável 1.4301

#### Propriedades

- Propriedades Químicas: inoxidável
- Outros: a abertura accidental é evitada por um pino de segurança, fácil de montar

#### Temperatura de operação

#### Informação de entrega

#### Aplicações

#### Opções de customização

### Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Peso da peça	Espaço mínimo livre (D)	Espaço livre para abrir (R)
002183	50	0,2	147	103
002184	65	0,26	158	103

Código do produto	DN da mangueira	Peso da peça	Espaço mínimo livre (D)	Espaço livre para abrir (R)
002185	80	0,29	169	103
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

## Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

## Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

### Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:  
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via  
[masterduct.com.br](http://masterduct.com.br)

### Endereço da sede

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil  
Masterduct Brasil

